



DATI TECNICI	TECHNICAL SPECIFICATIONS	DATOS TECNICOS	DONNEES TECHNIQUES	TECHNISCHE KENMERKEN	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	GELATO PRO 12K
Alimentazione	Rating	Alimentación	Alimentation	Voeding	Stromversorgung	220-240V 50Hz/1 120V 60 Hz/1
Potenza	Power	Potencia	Puissance	Vermogen	Leistung	1300W
Raffreddamento ad aria	Air cooling	Refrigeración con Aire	Refroidissement par air	Lucht gekoeld	Luftkühlung	•
Cestello fisso in acciaio AISI 304	AISI 304 stainless steel fixed bowl	Cesta fija de acero AISI 304	Cuve fixe en acier inox.	Vaste kuip van roestvrij Staal.	Fester Edelstahlbehälter AISI 304	6 l. - 6.34 qt
Quantità max ingredienti	Max Ingredients qty	Máxima cantidad de ingredientes	Ingrédients maxi	Max. hoeveelheid ingredienten	Max Zutatenmenge	2,6 Kg - 2,5 l. - 2.6 qt
Produzione max oraria	Max Production/Hour	Preparación maxima horaria	Production horaire maxi.	Max. productie per uur.	Max. Herstellung /Std	12 Kg - 17 l. - 18 qt
Tempo di preparazione	Preparation time	Tiempo de preparación	Temps de préparation	Bereidingstijd	Zubereitungszeit	12'
Motore mescolamento ad induzione con termostato	Mixing motor - Induction with thermostat	Motor de mezcla a inducción con termostato	Moteur mélangeur à induction avec thermostat	Inductie motor menger	Rührwerkmotor -Induktion mit thermostat	•
Sicurezze termiche compressore e mescolatore	Thermic safety - Compressor and mixing motor	Compresor y mezclador con seguridad termica	Securités thermiques système de réfrigération et mélangeur	Thermische veiligheid op Koelingssysteem Mengsysteem	Thermoschutzvorrichtung - Kompressor und rührwerk	•
Riduzione	Reduction	Reducción	Reduction	Bewerking	Untersetzung getriebe	60-130 rpm
Velocità mescolamento variabile	Variable mixing speed	Velocidad variable de la pala mezcladora	Vitesse de rotation variable	Variabele rotatiesnelheid	Regelbar Geschwindigkeit	•
Ruote con freno (RF)	Wheels with brakes (RF)	Ruedas con freno (RF)	Roues avec frein (FR)	Wielen met rem (FR)	Räder mit Bremse (RF)	RF
Estrazione orizzontale	Horizontal extraction	Extracción Orizantal	Extraction frontale glace	Extractie van het ijs voor	Frontaler Entnahme	•
Controllo elettronico con inverter	Electronic control with inverter	Control electrónico con el inversor	Contrôle par variateur électronique	Elektronische regulatie	Elektronisch Kontrol mit Inverter	•
Carrozzeria in acciaio inox	Stainelss steel body	Cuerpo en acero inoxidable	Habillage acier Inox	Ommanteling Roestvrij Staal	Gehäuse aus rostfreiem edelstahl	•
Dimensioni macchina (L/P/H)	Appliance dimensions (W/D/H)	Tamaño de la máquina	Dimensions (L/P/H)	Afmetingen (B/D/H)	Geräte Maße (L/B/H)	cm 45x53x102 in 17.72x20.87x40.16
Peso netto	Net Weight	Peso neto	Poids net	Netto Gewicht	Netto Gewicht	70 Kg - 154 lb
Imballo di spedizione	Shipping Carton	Caja de envío	Carton colisage	Verpakkingsdoos	Verpackung	cm. 60x66x135 in 23.6x26x53.15 Kg. 81 - lb 178
Accessori inclusi	Accessories included	Accesorios incluidos	Accessories inclus	Bijhorende Accessoires	Mitgeliefertes Zubehör	
Paletta per gelato	Ice cream spatula	Paleta para sacar el helado	Spatule enlevement glace	Ijsroom schepper	Eis Spachtel	•
Inseriti raschianti per pala	Paddle scrapers	Raspador para la pala	Racloirs pour la pale	Onderdelen voor de peddelmenger	Einlagen für den Rührflügel	1 set